

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A POT MULTIFONCTION CUBE 1050 °C CP 1050-P3

Définition: Four pour le travail sous gaz inflammable (hydrogène, ammoniac craqué, formiergaz).

Construction: Potence de manipulation semi-automatique. Pot étanche à fond plat.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

Type de gaz: Azote, hydrogène ou gaz composé: Formiergaz, ammoniac craqué.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss, horloge programmable.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Four + pot avec torche + équipement gaz inflammable + support pot + dispositif de refroidissement forcé du pot.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. du pot (ØxH) (mm)	Dim. Int. (ØxH) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
CP 1050-3-P3	PACKCU3	1.3	Ø108 x 145	Ø150 x 190	900 x 750 x 400	2.1	139

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu